

مشخصات فنی آسانسور

ردیف	عنوان	مشخصات فنی
۱	نوع کاربری	اداری - مسافری
۲	نوع آسانسور	کششی با سیستم تعلیق ۲ به ۱ - MRL
۳	ظرفیت	۱۶ نفره با ظرفیت حداکثر ۱۲۰۰ کیلو گرم
۴	سرعت آسانسور	۱ متر بر ثانیه
۵	تعداد توقف	۴ توقف
۶	ابعاد مفید چاهک	عمق ۱۹۴ * عرض ۲۵۰
۷	تابلو فرمان	میکرو کامپیوتر با صفحه عیب یاب و سیستم کنترل از نوع کلکتیودان با استفاده از باتری نیکل کادمیم برای تغذیه آلارم و روشنایی اضطراری کابین در مواقع قطع برق - استفاده از فیوز مناسب برای حفاظت تمام ورودی ها و خروجی ها - تشخیص وضعیت دوفاز و معکوس شدن فازها - نمایش آسان خرابی آسانسور با استفاده از نمایشگرهای LCD روی تابلو فرمان دارای ورودی سنسور آتش نشانی (FIRE) - دارای ورودی سنسور بار کامل (FULL LOAD) - تعیین عملکرد درب کابین، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک سیستم کنترل سرعت V.V.V.F آرکل ترک درایو آرکد به همراه یو پی اس.
۸	تزئینات کابین	بدنه از ورق فولادی فرم داده شده با تزئینات کابین پلاس، کف سنگ یک تکه، سقف کاذب لیزری استیل، هواکش، دستگیره، سیستم سخنگو، آلارم خطر، مجهز به لرزه گیر، نورپردازی هالوژن در حرکت.
۹	درب طبقه	درب اتوماتیک تمام استیل و شیشه به عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر برند بیابانی / عبادت
۱۰	درب کابین	درب اتوماتیک تمام استیل و شیشه کابین به عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر با پانل تقویت شده و دارای ضربه سنج به مقدار قابل تنظیم روی 150N دارای سیل آلومینیوم اکستروود شده با سوراخ های تخلیه گرد و غبار و محافظ برای جلوگیری خروج درب از انتهای سیل . برند بیابانی / عبادت
۱۱	ریل کابین	ریل مخصوص آسانسور ST37/T16 مطابق با استاندارد EN81 (ساورا اسپانیا)
۱۲	ریل وزنه	ریل مخصوص آسانسور ST37/T9 مطابق با استاندارد EN81 (ساورا اسپانیا)
۱۳	سیم بکسل	ریز بافت 8x19 با مغز کنف با ضریب اطمینان حداقل ۲۰ برابر ظرفیت کابین (گوستاولف آلمان)
۱۴	تراول کابل	کابل تخت به ضخامت ۷ میلیمتر از نوع مرغوب ۲۴ رشته فرستا اصلی ساخت کشور ایران
۱۵	پنل و شستی داخل کابین	مجهز به شستیهای فرمان ، شستی زنگ خطر دو متری ریزشی لمسی (سنا)
۱۶	پنل و شستی طبقات	دارای یک شستی با لامپ ثبت فرمان و نشان دهنده طبقات و جهت نما (سنا)
۱۷	ضربه گیر کابین و وزنه	پلی اورتان
۱۸	ترمز اضطراری	پاراشوت تدریجی با مارک فراز لطفی
۱۹	گاورنر	دستگاه کنترل کننده مکانیکی سرعت آسانسور و ساخته شده مطابق استاندارد برند آسان شایان
۲۰	اورلود	از نوع مغناطیسی یا بکسلی
۲۱	فلکه هرزگرد	فلکه قطر ۳۲ سانتی متر با بلبرینگ چین یا ژاپن ساخت شرکت سخاوت
۲۲	موتور	زیلابگ آلمان - با توان ۸.۹ کیلووات

مشخصات فنی آسانسور

ردیف	عنوان	مشخصات فنی
۱	نوع کاربری	اداری - مسافری
۲	نوع آسانسور	کششی با سیستم تعلیق ۲ به ۱ - MRL
۳	ظرفیت	۱۶ نفره با ظرفیت حداکثر ۱۲۰۰ کیلو گرم
۴	سرعت آسانسور	۱ متر بر ثانیه
۵	تعداد توقف	۴ توقف
۶	ابعاد مفید چاهک	عمق ۱۹۴ * عرض ۲۵۰
۷	تابلو فرمان	میکرو کامپیوتر با صفحه عیب یاب و سیستم کنترل از نوع کلکتیودان با استفاده از باتری نیکل کادمیم برای تغذیه آلارم و روشنایی اضطراری کابین در مواقع قطع برق - استفاده از فیوز مناسب برای حفاظت تمام ورودی ها و خروجی ها - تشخیص وضعیت دوفاز و معکوس شدن فازها - نمایش آسان خرابی آسانسور با استفاده از نمایشگرهای LCD روی تابلو فرمان دارای ورودی سنسور آتش نشانی (FIRE) - دارای ورودی سنسور بار کامل (FULL LOAD) - تعیین عملکرد درب کابین، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک سیستم کنترل سرعت V.V.V.F <u>آریان آسانسور درایو جفران</u> به همراه یو پی اس.
۸	تزئینات کابین	بدنه از ورق فولادی فرم داده شده با تزئینات <u>جنرال کابین سری G</u> ، کف سنگ یک تکه، سقف کاذب لیزری استیل، هواکش، دستگیره، سیستم سخنگو، آلارم خطر، مجهز به لرزه گیر، نورپردازی هالوژن در حرکت.
۹	درب طبقه	درب اتوماتیک تمام استیل نقره ای <u>خشدار</u> به عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر برند بیابانی / عبادت
۱۰	درب کابین	درب اتوماتیک تمام استیل نقره ای <u>خشدار</u> کابین به عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر با پانل تقویت شده و دارای ضربه سنج به مقدار قابل تنظیم روی 150N دارای سیل آلومینیوم اکستروژن شده با سوراخ های تخلیه گرد و غبار و محافظ برای جلوگیری خروج درب از انتهای سیل . برند بیابانی / عبادت
۱۱	ریل کابین	ریل مخصوص آسانسور ST37/T16 مطابق با استاندارد EN81 <u>(ساورا چین)</u>
۱۲	ریل وزنه	ریل مخصوص آسانسور ST37/T9 مطابق با استاندارد EN81 <u>(ساورا چین)</u>
۱۳	سیم بکسل	ریز بافت 8x19 با مغز کنف با ضریب اطمینان حداقل ۲۰ برابر ظرفیت کابین <u>(چین)</u>
۱۴	تراول کابل	کابل تخت به ضخامت ۷ میلیمتر از نوع مرغوب ۲۴ رشته فرستا اصلی ساخت کشور ایران
۱۵	پنل و شستی داخل کابین	مجهز به شستیهای فرمان ، شستی زنگ خطر دو متری ریزشی <u>(سنا)</u>
۱۶	پنل و شستی طبقات	دارای یک شستی با لامپ ثبت فرمان و نشان دهنده طبقات و جهت نما <u>(سنا)</u>
۱۷	ضربه گیر کابین و وزنه	پلی اورتان
۱۸	ترمز اضطراری	پاراشوت تدریجی با مارک فراز لطفی
۱۹	گاورنر	دستگاه کنترل کننده مکانیکی سرعت آسانسور و ساخته شده مطابق استاندارد برند آسان شایان
۲۰	اورلود	از نوع مغناطیسی یا بکسلی
۲۱	فلکه هرزگرد	فلکه قطر ۳۲ سانتی متر با بلبرینگ چین یا ژاپن ساخت شرکت قارتال
۲۲	موتور	سیکور ایتالیا- با توان ۹ کیلووات

مشخصات فنی آسانسور

ردیف	عنوان	مشخصات فنی
۱	نوع کاربری	اداری - مسافربر
۲	نوع آسانسور	کششی با سیستم تعلیق ۲ به ۱ - MRL
۳	ظرفیت	۱۶ نفره با ظرفیت حداکثر ۱۲۰۰ کیلو گرم
۴	سرعت آسانسور	۱ متر بر ثانیه
۵	تعداد توقف	۴ توقف
۶	ابعاد مفید چاهک	عمق ۱۹۴ * عرض ۲۵۰
۷	تابلو فرمان	میکرو کامپیوتر با صفحه عیب یاب و سیستم کنترل از نوع کلکتیودان با استفاده از باتری نیکل کادمیم برای تغذیه آلام و روشنایی اضطراری کابین در مواقع قطع برق - استفاده از فیوز مناسب برای حفاظت تمام ورودی ها و خروجی ها - تشخیص وضعیت دوفاز و معکوس شدن فازها - نمایش آسان خرابی آسانسور با استفاده از نمایشگرهای LCD روی تابلو فرمان دارای ورودی سنسور آتش نشانی (FIRE) - دارای ورودی سنسور بار کامل (FULL LOAD) - تعیین عملکرد درب کابین، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک سیستم کنترل سرعت V.V.V.F آریان آسانسور درایو ادونس به همراه یو پی اس.
۸	تزئینات کابین	بدنه از ورق فولادی فرم داده شده با تزئینات تمام استیل نقره ای خشدار ، کف سنگ یک تکه، سقف کاذب لیزری استیل، هواکش، دستگیره، سیستم سخنگو، آلام خطر، مجهز به لرزه گیر، نورپردازی هالوژن در حرکت.
۹	درب طبقه	درب اتوماتیک تمام استیل نقره ای خشدار عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر برند بیابانی / عبادت
۱۰	درب کابین	درب اتوماتیک تمام استیل نقره ای خشدار به عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر با پانل تقویت شده و دارای ضربه سنج به مقدار قابل تنظیم روی 150N دارای سیل آلومینیوم اکستروود شده با سوراخ های تخلیه گرد و غبار و محافظ برای جلوگیری خروج درب از انتهای سیل . برند بیابانی / عبادت
۱۱	ریل کابین	ریل مخصوص آسانسور ST37/T16 مطابق با استاندارد EN81 (چین سرد)
۱۲	ریل وزنه	ریل مخصوص آسانسور ST37/T9 مطابق با استاندارد EN81 (چین سرد)
۱۳	سیم بکسل	ریز بافت 8x19 با مغز کنف با ضریب اطمینان حداقل ۲۰ برابر ظرفیت کابین (چین)
۱۴	تراول کابل	کابل تخت به ضخامت ۷ میلیمتر از نوع مرغوب ۲۴ رشته فرستا اصلی ساخت کشور ایران
۱۵	پنل و شستی داخل کابین	مجهز به شستیهای فرمان ، شستی زنگ خطر یک متری (سنا)
۱۶	پنل و شستی طبقات	دارای یک شستی با لامپ ثبت فرمان و نشان دهنده طبقات و جهت نما (سنا)
۱۷	ضربه گیر کابین و وزنه	پلی اورتان
۱۸	ترمز اضطراری	پاراشوت تدریجی با مارک فراز لطفی
۱۹	گاورنر	دستگاه کنترل کننده مکانیکی سرعت آسانسور و ساخته شده مطابق استاندارد برند آسان شایان
۲۰	اورلود	از نوع مغناطیسی یا بکسلی
۲۱	فلکه هرزگرد	فلکه قطر ۴۰ سانتی متر با بلبرینگ چین یا ژاپن ساخت شرکت قطعه پرداز سپاهان
۲۲	موتور	جنتل رایز ساخت کشور چین - با توان ۸.۷ کیلووات